ARTICLE DE LA BASE DE CONNAISSANCES

Sources de flux, tri, actualisation automatique et mise en cache dans RSS Reader

2026 © Vitextra SIA. Tous droits réservés.

Clause d'exclusion de responsabilité

Aux fins du présent Avis de non-responsabilité :

- La **Société** (désignée par « la Société », « Nous » ou « Notre » dans le présent Avis de non-responsabilité) désigne Vitextra SIA, Matīsa iela 61-25, Rīga, LV-1009, Latvia.
- Le **Document** désigne l'article de la base de connaissances.
- **Vous** désigne la personne physique qui accède au Document, ou la société ou autre entité juridique pour le compte de laquelle cette personne accède au Document ou l'utilise, selon le cas.
- Le **Site web** désigne Vitextra, accessible à l'adresse https://vitextra.com

Avis de non-responsabilité

Les informations contenues dans le Document sont fournies à titre purement informatif et général.

La Société décline toute responsabilité quant aux erreurs ou omissions dans le contenu du Document.

En aucun cas la Société ne pourra être tenue responsable de dommages spéciaux, directs, indirects, consécutifs ou accessoires, ni de quelque dommage que ce soit, que ce soit dans le cadre d'une action contractuelle, d'une action en négligence ou d'une autre action délictuelle, résultant de l'utilisation du contenu du Document ou en lien avec celle-ci. La Société se réserve le droit d'ajouter, de supprimer ou de modifier le contenu du Document à tout moment et sans préavis.

Avis de non-responsabilité relatif aux erreurs et omissions

Les informations fournies dans le Document sont destinées uniquement à une orientation générale sur des sujets d'intérêt. Par conséquent, des erreurs peuvent survenir, même si la Société prend toutes les précautions pour que le contenu du Document soit à jour et exact. En outre, compte tenu de l'évolution des lois, règles et réglementations, les informations contenues dans le Document peuvent comporter des retards, des omissions ou des inexactitudes.

La Société n'est responsable ni des erreurs ou omissions, ni des résultats obtenus par l'utilisation de ces informations.

Avis de non-responsabilité relatif à l'usage équitable

La Société peut utiliser des contenus protégés par le droit d'auteur que le titulaire des droits n'a pas expressément autorisés. La Société met ces contenus à disposition à des fins de critique, de commentaire, de reportage d'actualité, d'enseignement, d'étude ou de recherche.

La Société estime que cela constitue un « usage équitable » (« fair use ») de ces contenus protégés par le droit d'auteur, au sens de la Section 107 de la loi américaine sur le droit d'auteur (United States Copyright Act).

Si Vous souhaitez utiliser des contenus protégés par le droit d'auteur issus du Document pour Vos propres besoins, au-delà de l'usage équitable, Vous devez obtenir l'autorisation du titulaire des droits d'auteur.

Avis de non-responsabilité « Utilisation à Vos propres risques »

Toutes les informations du Document sont fournies « en l'état », sans garantie d'exhaustivité, d'exactitude, d'actualité ni des résultats obtenus par l'utilisation de ces informations, et sans garantie d'aucune sorte, expresse ou implicite, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties de performance, de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier.

La Société ne sera responsable ni envers Vous ni envers quiconque de toute décision prise ou de toute action entreprise sur la base des informations fournies dans le Document, ni de tout dommage consécutif, spécial ou similaire, même si elle a été informée de la possibilité de tels dommages.

Nous contacter

Si Vous avez des questions concernant le présent Avis de non-responsabilité, Vous pouvez Nous contacter par e-mail : support@vitextra.com.

Table des matières

Vue d'ensemble 4

Sources 4

Formats de flux et éléments pris en charge 5

Comment les flux sont chargés 5

Sources qui ne peuvent pas être chargées 6

Fusion et tri 6

Actualisation automatique 7

Le cache du navigateur 8

Termes 10

Vue d'ensemble

RSS Reader transforme un nombre quelconque de flux en une seule **liste** d'éléments. Cet article explique aux éditeurs et aux administrateurs les mécanismes qui se cachent derrière cette liste : ce qu'est une source et quels formats de flux fonctionnent, comment les éléments de plusieurs flux sont fusionnés et triés, à quelle fréquence ils sont actualisés et comment le cache du navigateur fait apparaître le **composant WebPart** instantanément. Les paramètres eux-mêmes se trouvent dans les groupes **Flux d'actualités** et **Comportement** du volet de propriétés ; les étapes de configuration sont décrites dans KB10367. Comment ajouter et configurer le composant WebPart RSS Reader.

Sources

Une source est un flux doté de trois attributs, modifiés dans le volet **Sources** du groupe **Flux d'actualités** :

Champ	Signification
URL	L'adresse du flux - le document XML, et non le **site** web. Obligatoire.
Nom d'affichage	Le nom de la source tel que les lecteurs le voient : sur son onglet dans la rangée des sources et dans le regroupement *Par source*. Obligatoire.
Ordre	La position de la source parmi les autres (1, 2, 3…). Détermine l'ordre des onglets et des groupes dans l'ordre de tri *Par source*.

Il n'y a pas de limite au nombre de sources, mais chaque source est téléchargée à chaque chargement et à chaque actualisation ; une liste d'une douzaine de flux très actifs met donc plus de temps à apparaître et produit plus d'éléments que la limite **Éléments affichés** ne peut en afficher. Trois à six sources par composant WebPart constituent une plage pratique ; répartissez les ensembles plus importants sur plusieurs composants WebPart ou plusieurs pages.

Les adresses des sources sont stockées dans les propriétés du composant WebPart, à l'intérieur de la page. Dans **Microsoft Teams**, l'application personnelle utilise le jeu de sources enregistré par l'administrateur avec **Enregistrer les paramètres** ; un onglet de

canal possède son propre jeu.

Formats de flux et éléments pris en charge

Les flux sont téléchargés et analysés par le service de flux Vitextra, qui renvoie les éléments sous une forme normalisée (voir **Comment les flux sont chargés** ci-dessous). Le service gère les formats de syndication courants - **RSS** et **Atom** - et lit les extensions que les éditeurs utilisent pour enrichir leurs éléments :

Donnée d'un élément	D'où elle provient
Titre et lien	Le titre et le lien de l'élément RSS ou Atom
Description	La description ou le résumé de l'élément, débarrassé de son balisage HTML
Date de publication	La date de publication de l'élément ; les éléments sans date valide sont affichés sans date
Image	Media RSS `media:content` ou `media:thumbnail`, pochette iTunes, ou la première image dans le HTML de la description (les images de suivi d'un pixel sont ignorées)
Auteur	Dublin Core `dc:creator`, l'élément auteur du flux, ou Media RSS `media:credit` - dans cet ordre
Catégories	Les éléments de catégorie de l'élément

Un flux qui ne propose aucune de ces extensions fonctionne quand même : le composant WebPart affiche le titre, la description et la date.

Comment les flux sont chargés

Un script exécuté dans le navigateur ne peut pas télécharger un flux depuis un autre site web, sauf si ce site autorise les requêtes cross-origin. RSS Reader envoie donc la liste des adresses des sources au service de flux Vitextra, qui télécharge les flux depuis Internet, les analyse et renvoie les canaux et les éléments au navigateur. Le navigateur de l'utilisateur ne se connecte jamais aux serveurs des éditeurs pour le

flux lui-même - uniquement pour les images des éléments, qui sont chargées directement depuis l'éditeur.

Deux conséquences pour les administrateurs :

- un flux doit être accessible **depuis Internet** : un flux hébergé sur un serveur intranet ou derrière un VPN ne peut pas être affiché ;
- les navigateurs des utilisateurs doivent avoir accès à `vitextra.com` ; la requête contient les adresses des sources et les mêmes identifiants techniques que la vérification de licence de tout composant WebPart Vitextra (voir KB10374. Confidentialité et sécurité dans RSS Reader : comment les flux sont chargés et ce qui est envoyé).

Sources qui ne peuvent pas être chargées

Si l'une des sources ne peut pas être téléchargée ou analysée - l'adresse est erronée, le serveur est hors service, le document est une page web plutôt qu'un flux, le XML est corrompu -, le service de flux la marque comme indisponible et renvoie les autres. Le composant WebPart, dans ce cas :

- laisse la source indisponible en dehors de la liste fusionnée,
- masque son onglet dans la rangée des sources,
- n'affiche aucune erreur - les autres flux sont affichés normalement.


La source réapparaît automatiquement au chargement suivant lorsque le flux est de nouveau disponible. Comme l'omission est silencieuse, un éditeur qui a mal saisi une adresse ne verra aucun avertissement ; le seul signe est un onglet manquant. Ouvrez l'adresse dans un navigateur pour la vérifier : un flux fonctionnel affiche du XML (ou une page de flux mise en forme), une adresse erronée affiche un site web ou une erreur. Si **toutes** les sources échouent, le composant WebPart affiche *Aucun élément trouvé.* ; si le service de flux lui-même ne peut pas être joint et qu'aucune donnée précédente ou de cache valide n'est disponible, il affiche *Désolé, nous avons rencontré un problème. Veuillez actualiser la page, puis réessayer.* - voir KB10373. Pourquoi mon flux RSS ne se charge-t-il pas ? Dépannage de RSS Reader.

Fusion et tri

Les éléments de toutes les sources sont fusionnés en une seule liste, puis triés selon l'option **Ordre de tri** du groupe **Comportement** :

Ordre de tri	Résultat
Les plus récents d'abord (par défaut)	Tous les éléments de toutes les sources par date de publication, les plus récents

Ordre de tri	Résultat
	en haut
Les plus anciens d'abord	La même liste inversée - les plus anciens d'abord, pour les chronologies et les archives
Par source	Les éléments regroupés par source selon l'**Ordre** des sources ; du plus récent au plus ancien au sein de chaque groupe



Le groupe Comportement

Un flux très actif peut remplir toute la liste affichée et masquer les sources moins actives. Le regroupement par source ne garantit pas l'équilibre : la première source peut atteindre à elle seule la limite d'éléments. Augmentez le nombre d'éléments affichés ou activez les onglets de source pour permettre aux lecteurs d'en choisir une autre.

Les dates sont comparées en tant que véritables horodatages. Les éléments dont le flux ne fournit aucune date de publication valide sont traités comme les plus anciens : ils arrivent en dernier avec *Les plus récents d'abord* et en premier avec *Les plus anciens d'abord*, et le composant WebPart n'affiche aucune date pour eux.

Les sélections du lecteur - un onglet de source, des balises de catégorie, le texte de recherche - sont appliquées après le tri, et la limite **Éléments affichés** est appliquée en dernier ; le composant WebPart affiche donc les N premiers éléments de la liste filtrée et triée.

Actualisation automatique

Lorsque **Actualiser automatiquement** est activé, le composant WebPart recharge les flux selon l'intervalle de 1 à 7 minutes défini dans **Fréquence d'actualisation** tant que

la page est ouverte. L'actualisation est silencieuse : les espaces réservés de chargement ne sont pas affichés, la liste est remplacée sur place, et l'onglet de source, les puces de catégorie et le texte de recherche actuels du lecteur sont conservés. Si une actualisation échoue - le réseau est hors service, le service de flux est indisponible -, le composant WebPart continue d'afficher les éléments qu'il possède déjà et réessaie à l'intervalle suivant.

Désactivez l'actualisation automatique pour les pages que les gens ouvrent brièvement, et activez-la pour les pages qui restent ouvertes longtemps : un panneau d'actualités sur un écran dans le hall d'accueil, un tableau de bord qu'une équipe d'exploitation garde ouvert toute la journée. L'intervalle s'applique par composant WebPart ; deux RSS Reader sur une même page s'actualisent indépendamment.

Remarque

Chaque actualisation est une requête au service de flux, et le service télécharge chaque source pour y répondre. Un intervalle d'une minute sur une page qu'une centaine de personnes gardent ouverte représente six mille requêtes de flux par heure. N'utilisez l'intervalle le plus court que là où la fraîcheur en vaut la peine, et trois à cinq minutes ailleurs.

Le cache du navigateur

Après un chargement réussi, le composant enregistre les éléments dans le stockage de session du navigateur, avec le jeu d’adresses des flux comme clé. À la réouverture, un cache correspondant datant de 30 minutes au plus peut apparaître immédiatement pendant le chargement des éléments récents en arrière-plan. Les entrées plus anciennes sont ignorées, mais ne sont pas supprimées automatiquement après 30 minutes.

Ce que cela signifie en pratique :

- sans cache valide, le composant WebPart affiche des espaces réservés jusqu’à l’arrivée des données ; la durée dépend du réseau et du service de flux ;
- le cache utilise le stockage de session de l’onglet ; la restauration de la session du navigateur peut le restaurer, donc fermer l’onglet ne garantit pas un effacement définitif ;
- un changement des sources invalide le cache, car la clé est construite à partir des adresses ;
- si une actualisation échoue, les éléments en cache restent à l'écran et le message d'erreur n'est affiché que lorsqu'il n'y a absolument rien à afficher.

Le cache contient les éléments de flux tels qu'ils ont été reçus du service de flux - titres, descriptions, liens, adresses des images - et aucune donnée personnelle. Sur un ordinateur partagé, il est effacé avec les autres données de site de la session du navigateur.

Termes

Composant WebPart
Un composant WebPart est un élément de base de fonctionnalité ou de contenu placé sur une page SharePoint. Certains composants WebPart prennent en charge la personnalisation, par exemple la configuration du composant WebPart ou la modification de son apparence.

Liste
Une liste est une unité de stockage dans SharePoint. Une liste peut contenir des colonnes de différents types, des types de contenu et des vues. Une bibliothèque de documents est un type spécial de liste et hérite donc des fonctionnalités d'une liste.

Microsoft Teams
Microsoft Teams est une plateforme de collaboration basée sur le chat, destinée à la communication en entreprise, qui offre des fonctionnalités pour les réunions en ligne, les événements en direct et le partage de documents.

Site
Un site SharePoint est un conteneur d'informations au sein de la plateforme SharePoint. Les sites offrent généralement des fonctionnalités telles que des bibliothèques de documents, des listes, des calendriers, des forums de discussion et des flux de travail, qui facilitent la collaboration, la communication et la gestion des documents au sein des équipes ou entre les services. Les sites peuvent être personnalisés et configurés pour répondre aux besoins et aux flux de travail spécifiques d'une organisation.